



Luz intermitente de señalización.

Disponible en diferentes tensiones de alimentación: 230 Vac, 24 Vdc y 12 Vdc.

Cómoda: adecuada para ser fijada en cualquier posición.

Antena 433,92 MHz integrada en todas las versiones.

Grado de protección IP44.

Disponible en dos colores: naranja y neutro.

Nueva Moonlight MLL

Ideal para centrales sin salida para luz intermitente, puede utilizarse en todas las centrales **de 230 V: se conecta directamente en la línea de alimentación** y, monitorizando cuando el automatismo se pone en marcha.

Doble funcionalidad: programable como luz intermitente o como luz de cortesía.

Luz intermitente: funciona cuando el automatismo se está moviendo.

Luz de cortesía: se activa cuando el automatismo se pone en marcha y, gracias al temporizador interior, queda encendida durante un tiempo programable.



Código	Descripción	Uds./paquete
ML	Naranja, 230 Vac, para centrales preparadas	1
MLT	Neutro, 230 Vac, para centrales preparadas	1
ML24	Naranja, 24 Vac/Vdc, para centrales preparadas	1
ML24T	Neutro, 24 Vac/Vdc, para centrales preparadas	1
MLB	Naranja, 12 Vac/Vdc, para centrales preparadas	1
MLBT	Neutro, 12 Vac/Vdc, para centrales preparadas	1
MLL	Neutro, 230 Vac, para centrales no preparadas. Suministrada con una lámpara blanca y una naranja	1

Tabla de compatibilidad

	A0	A0R	A1	A100F	A02	A3	A3F	A400	A500	A6	A6F	A60	A700F	A824	A924	MC824H	MC424L	WALKY	POP	ROBO 230 Vac	ROBO 24 Vdc	ROAD	ROBUS	RUN	THOR / THOR-Q	TUB	SPIN / SPINBUS	SPIDER / SPIDO	TEN	OTTO 230 Vac	OTTO 24 Vdc	CLIMBER	SOON	X-BAR	SIGNO	WIL		
ML / MLT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•					•													
ML24 / ML24T														•	•																							
MLB / MLBT																																						